


LED EXIT LIGHT BOX (สัญลักษณ์สูง 10 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน วสท. 021004-18)

BXF-10 SERIES



*Remote control not included in the package
*รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์

Installation schemes



Mode of operation: Maintained

Input voltage: 220 - 240 Vac / 50 Hz (สายไฟออกจากด้านบนตัวเครื่อง)

Lamps: Mid-power / high-lumen LEDs – brightness complying with
EIT Standard 021004-18 (ความสว่างสอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-18)

Lamp rated power: 10 W

Color temperature: 6500 ± 500 K

Battery: Lithium iron phosphate (LiFePO₄) 3.2 V 3600 mAh

Backup time: 3 hrs

Manual test

For BXF-10N series: by pushing button

For BXF-10R series: by either pushing button or using remote*

AutoTest: 90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)

IR Remote*: for Test, Dim and AutoTest Enable/Disable
(for BXF-10R series only)

Standards: TIS 1955-2551, ISO 9001:2015

Casing: Steel sheet coated with powder paint

BXF-10N SERIES (พื้นที่อะคริลิก 193 มม. x 363 มม.)

Model	Installation		Signage	Remote Support
	Scheme	Figure		
BXF-10N-1A	ติดเพดาน	A	Single sided	No
BXF-10N-2A			Double sided	
BXF-10N-1B	ติดผนัง	B	Single sided	
BXF-10N-1C	แขวนลอย	C	Single sided	
BXF-10N-2C	เหล็ก rod		Double sided	

BXF-10R SERIES (พื้นที่อะคริลิก 193 มม. x 363 มม.)

Model	Installation		Signage	Remote Support
	Scheme	Figure		
BXF-10R-1A	ติดเพดาน	A	Single sided	Yes
BXF-10R-2A			Double sided	
BXF-10R-1B	ติดผนัง	B	Single sided	
BXF-10R-1C	แขวนลอย	C	Single sided	
BXF-10R-2C	เหล็ก rod		Double sided	